

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/ceresit-ct-17-grunt-gleboko-penetrujacy-5l-p-506.html>

## Ceresit CT 17 Grunt głęboko penetrujący 5L

Cena brutto	<b>51,49 zł</b>
Cena netto	<b>41,86 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>CERESIT CT17 Grunt głęb.penetr./5L</b>
Kod EAN	<b>5900089617050</b>

### Opis produktu

CT 17 - grunt głęboko penetrujący

#### Preparat do powierzchniowego wzmocnienia wszelkich nasiąkliwych podłoży

Właściwości:

- wzmocnia powierzchniowo podłoże
- zmniejsza nasiąkliwość podłoża
- poprawia przyczepność do podłoża
- paroprzepuszczalny
- ułatwia nanoszenie kolejnych warstw np. klejów, szpachlówek, posadzek, farb

Opis:

- Preparat Ceresit [CT 17](#) służy do gruntowania podłoży (ścian, podłóg, sufitów) wewnątrz i na zewnątrz budynków przed mocowaniem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, mocowaniem wykładzin podłogowych, tapetowaniem, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem płyt izolacji termicznej.
- Grunt nie zawiera rozpuszczalnika. Zagruntowane [CT 17](#) podłoża (wszelkiego rodzaju tynki, betony, jastrychy, podkłady z ogrzewaniem podłogowym) mają mniejszą nasiąkliwość, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychnianiu zapraw klejących, posadzek, szpachlówek czy farb.
- Preparat wnika w podłoże i wiąże ziarna kruszywa, nie powoduje jednak zwiększania parametrów wytrzymałościowych w całym przekroju podłoża.
- Stosowanie [CT 17](#) szczególnie zalecane jest na podłoża gipsowe, anhydrytowe i gazobetonowe.
- Jest on odpowiedni także do gruntowania płyt wiórowych i nieimpregnowanych płyt gipsowo-kartonowych.
- Preparat powoduje żółtawe zabarwienie podłoży. Do gruntowania podłoży pod tynki cienkowarstwowe stosować farbę gruntującą Ceresit [CT 16](#) lub [CT 15](#).

Pojemność: 5L

