

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/den-braven-anti-crack-akryl-do-farb-lateksowych-300ml-p-2738.html>

## Den Braven ANTI-CRACK Akryl do farb lateksowych 300ml

Cena brutto	<b>13,52 zł</b>
Cena netto	<b>10,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>Akryl Den Braven AntiCrack310</b>
Kod EAN	<b>8711595105002</b>

### Opis produktu

## Akryl do farb lateksowych ANTI-CRACK

Plastyczno-elastyczny, modyfikowany kit uszczelniający na bazie wodnej dyspersji akrylowej, do wypełniania wewnętrznych rys, spoin i pęknięć, szczególnie w pracach malarskich

- uszczelnianie spoin narożnych w połączeniach elementów konstrukcyjnych i budowlanych, np. zabudowa z płyt g-k
- wypełnianie pęknięć, rys i szczelin w ścianach, stropach, stropodachach
- spoinowanie połączeń z murem ram okiennych, drzwiowych, parapetów, balustrad, płytek cokołowych, progów, listew przypodłogowych, sufitowych, sufitów podwieszanych, kasetonów, schodów
- zabudowa wnęk, poddaszy, montaż szaf wnękowych
  
- modyfikowany pod kątem minimalizacji spękań w powłokach malarskich na fugach akrylowych (dotyczy zwłaszcza farb akrylowych wewnętrznych o dużej zawartości ciał stałych, farb matowych, o małej zawartości lateksu, tzw. farb „jednokrotnego krycia”)
- zawiera specjalne dodatki minimalizujące przebarwienia farb występujące niekiedy na fugach akrylowych (dotyczy zwłaszcza farb o dużej zawartości pigmentów żółtych lub czerwonych)
- bardzo dobrze przyczepny do większości podłoży budowlanych (w tym: beton zwykły, beton komórkowy, gips, ceramika budowlana, metale, drewno)
- po odparowaniu wody tworzy mocne i wysoce plastyczno-elastyczne wiązanie
- do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (uwaga: z wyłączeniem miejsc narażonych na ciągłe działanie wilgoci bez możliwości odsychania)
- odporny na powstawanie rys skurczowych
- odporny na wahania temperatury w zakresie od -20°C do +75°C
- bezwonny, ekologiczny, neutralny chemicznie (nie powoduje korozji metali)
- łatwy w nakładaniu i formowaniu - nie ścieka