

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/lahti-pro-polbuty-robocze-ochronne-meskie-s1-sra-lahti-pro-lppoma-45-p-3212.html>



LAHTI PRO Półbuty robocze ochronne męskie S1 SRA Lahti Pro LPPOMA - 45

Cena brutto	93,75 zł
Cena netto	76,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Obuwie półbuty LAHTI LPPOMA45 "45"
Kod EAN	5903755040275

Opis produktu

Półbuty robocze ochronne męskie S1 SRA Lahti Pro LPPOMA

Buty robocze posiadają stalowy podnosek ochronny zabezpieczający palce stopy przed uderzeniem z energią 200J. Podeszwa posiada właściwości antyelektrostatyczne oraz odporność na poślizg na podłożu ceramicznym i stalowym. Część piętowa absorbuje energię podczas chodzenia. Wierzchnia część ze skóry jest odporna na olej napędowy. Wierzch buta wykonany ze skóry, podszewka z dzianiny, wyściółka wymienna. Podeszwa buta z poliuretanu dwugęstościowego o nowoczesnej linii wzorniczej oraz głęboki protektor zapewniający wysoką stabilność obuwia. Buty zawierają elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo podczas pracy. Półbuty robocze posiadają certyfikat **CE** oraz spełniają normę **ISO 20345:2011**. Buty robocze są w drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej oraz w kategorii bezpieczeństwa **S1 SRC**.

EN ISO 20345 - norma określa podstawowe i dodatkowe (opcjonalne) wymagania obuwia bezpiecznego używanego do celów ogólnych. Uwzględniono na przykład ryzyko mechaniczne, odporność na poślizg, zagrożenia termiczne, cechy ergonomiczne.

SRA - odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (NaLS).

S1 - podstawowe właściwości (m.in. podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15kN), zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej, odporność podeszwy na olej napędowy.

Kategoria II - produkty należące do tej kategorii stosowane są do ochrony w warunkach, gdzie poziom ryzyka nie został sklasyfikowany, jako niski lub wysoki.

Poniżej tabela z długościami wkładek dla lepszego doboru obuwia.

KOD	ROZMIAR	DŁ. WKŁ. [cm]	KAT. BEZP.
LPTOMA39	39	25.4	S1 SRA
LPTOMA40	40	26	S1 SRA
LPTOMA41	41	26.7	S1 SRA
LPTOMA42	42	27.4	S1 SRA
LPTOMA43	43	28	S1 SRA
LPTOMA44	44	28.6	S1 SRA

LPTOMA45	45	29.2	S1 SRA
LPTOMA46	46	29.9	S1 SRA
LPTOMA47	47	30.6	S1 SRA