

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/montage-gunfix-750ml-poliuretanowy-klej-do-styropianu-i-plyt-eps-xps-p-2916.html>

Montage Gunfix 750ml- poliuretanowy klej do styropianu i płyt EPS, XPS

Cena brutto	26,60 zł
Cena netto	21,63 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Klej poliuret.styrop Silpac
Kod EAN	5901289360821

Opis produktu

Montage Gunfix 750ml- poliuretanowy klej do styropianu i płyt EPS, XPS

Jednokomponentowy, niskoprężny klej poliuretanowy, utwardzający się pod wpływem wilgoci, nie zawierający rozpuszczalników, przeznaczony do mocowania płyt styropianowych, parapetów, itp., do aplikacji przy pomocy pistoletu do piany. Wykazuje doskonałą przyczepność do typowych materiałów konstrukcyjnych takich jak: cegła, beton, tynk, drewno, szkło, metale, styropian, twarde PVC i sztywne piany PUR itd.

Właściwości

- niskorozprężny
- niska wodoropijność
- bardzo dobra termoizolacyjność i dźwiękochłonność
- wysoka stabilność wymiarowa w czasie
- precyzja i kontrola nakładania
- bardzo krótki czas przygotowania produktu do pracy w stosunku do zwykłych zapraw klejowych
- bardzo dobre własności robocze, komfort i czystość pracy, lekki transport (niski ciężar i objętość), duża łatwość magazynowania i nakładania w stosunku do bitumicznych mas hydroizolacyjnych
- do aplikacji wystarczy standardowy pistolet do piany
- brak ryzyka mostków termicznych na skutek dostania się kleju w szczeliny pomiędzy płytami (w przeciwieństwie do tradycyjnych zapraw)
- po utwardzeniu chemicznie neutralny, odporny na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni
- dobrze przyczepny do betonu, gazobetonu, bloczków silikatowych, zapraw tynkarskich i murarskich, drewna, stali, metali
- zapewnia stabilność i elastyczność montowanych elementów
- nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu

Zastosowania

- klejenie płyt styropianowych EPS, PUR, XPS i tym podobnych płyt izolacyjnych (np. styropapy), paneli ściennych, parapetów itp. do podłoża mineralnych i bitumicznych
- wypełnianie szczelin pomiędzy płytami styropianowymi, szczelin powstałych na skutek docinania płyt
- wypełnianie szczelin dylatacyjnych w murach
- izolacja cieplna dachów i stropodachów

- uszczelnianie złączy, np. przy parapetach, płytkach parapetowych, płytach balkonowych, oknach piwnicznych czy oknach w przyziemiu (dotyczy budowli nowo wznoszonych jak i poddawanych renowacji)