

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/pozzolith-standard-plastyfikator-do-betonu-5l-p-586.html>



POZZOLITH STANDARD

Plastyfikator do betonu 5L

Cena brutto	35,90 zł
Cena netto	29,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Plastyf.betPOZZOLITH ST/5
Kod EAN	5012846259707

Opis produktu

Pozzolith Standard

Plastyfikator do betonu w płynie

- poprawia urabialność i spójność mieszanki
- zapewnienia oszczędność cementu
- zwiększa wytrzymałość, wodoszczelność i po wyschnięciu odporność na działanie niskich temperatur
- zalecany do wylewek betonowych przy ogrzewaniu podłogowym

Właściwości:

Pozzolith® Standard poprawia zwilżalność ziaren cementu wodą zarobową. W wyniku tego powstaje jednorodny zaczyn cementowy, charakteryzujący się niewielkimi wewnętrznymi siłami tarcia, co zapewnia lepszą urabialność betonu.

Korzyści i zalety:

- Zwiększenie urabialności
- Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie
- Zapewnienie oszczędności cementu
- Betonowanie przy wysokiej temperaturze otoczenia
- Poprawa spójności betonu, umożliwiającą ograniczenie segregacji oraz wymywania.
- Umożliwia zmniejszenie ilości wody o ok. 10 l przy utrzymaniu podobnej urabialności, a tym samym zwiększenie wytrzymałości i trwałości. Jest to szczególnie korzystne w przypadku pracy w gorących warunkach klimatycznych w celu poprawy urabialności.
- Zapewnia oszczędność przy wytwarzaniu mieszanek poprzez zmniejszenie ilości cementu.

Zastosowanie:

- Może być wykorzystywana w celu ulepszenia urabialności bez dodawania dodatkowej wody lub też dla zredukowania zawartości wody w masie betonowej.

Dozowanie:

- **Pozzolith® Standard** powinien być dozowany razem z wodą zarobową, w proporcji: **140ml do 280ml na 50 kg cementu**.
- Wyjątkiem są betonowania w wysokich temperaturach, gdy należy zapewnić długi czas urabialności mieszanki. W takich przypadku dawka 200ml do 400ml na 50 kg cementu jest ilością zalecaną.
- Nie należy w żadnym wypadku dodawać produktu do suchego cementu.
- Nie powinien być wstępnie mieszany z innymi domieszkami. Jeżeli w betonie stosowane są inne domieszki, **Pozzolith® Standard** powinien być dodawany oddzielnie.

Pojemność: 5 L