

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/silpac-montage-foam-pvc-piana-montazowa-wezykowa-niskoprezna-750ml-p-2731.html>

Silpac Montage Foam PVC Piana montażowa wężykowa niskoprężna 750ml

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Cena brutto | 25,49 zł |
| Cena netto | 20,72 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | Pianka montaż.SilpacPVC |
| Kod EAN | 7090027340312 |

Opis produktu

MONTAGE FOAM PVC 750ml- niskorozprężna piana wężykowa

MONTAGE FOAM PVC 750ml- niskorozprężna piana wężykowa

Jednoskładnikowa, wężykowa niskorozprężna poliuretanowa pianka montażowo-izolacyjna charakteryzująca się jednolitą i regularną strukturą zamkniętych komórek, niską chłonnością wilgoci, a także doskonałymi parametrami w zakresie izolacji termicznej i akustycznej. Zakres temp. stosowania: od -8°C do +35°C

Właściwości

- odznacza się poprawnym czasem obróbki i wydajnością początkową
- wyróżnia się wysoką gęstością, niską chłonnością, jednolitą strukturą oraz stabilnością wymiarową
- po nałożeniu rozpręża się i utwardza pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym i materiałach budowlanych
- stanowi bardzo dobrą izolację termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową
- po utwardzeniu chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni
- dobrze przyczepna do betonu, tynku, ceramiki budowlanej, drewna, stali, metali, PCW i tym podobnych tworzyw sztucznych
- przyczepna do powierzchni poziomych i pionowych – nie ścieka
- zapewnia stabilność i elastyczność montowanych elementów
- nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu
- zapewnia precyzyjne dozowanie
- efektywna w użyciu

Zastosowania

- montaż, uszczelnianie i łączenie ościeżnic okiennych, drzwiowych, bram garażowych i rolet (po wcześniejszym zamocowaniu mechanicznym i zabezpieczeniu przed deformacją)
- wypełnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych
- wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach
- wypełnianie szczelin wokół kominów i okien dachowych
- wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian zewnętrznych
- izolacja cieplna dachów i stropodachów
- wygłuszenie, łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych

- przyklejanie płyt i paneli dekoracyjnych oraz izolacyjnych
- osadzanie progów, schodów, parapetów i innych elementów wykończeniowych