

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/simeplast-zimobet-plastyfikator-przeciwrozowa-do-betonu-i-zapraw-cementowych-6-12c-1kg-p-587.html>

## SIMEPLAST Zimobet Plastyfikator przeciwrozowa do betonu i zapraw cementowych -6/-12°C 1kg

Cena brutto	<b>13,38 zł</b>
Cena netto	<b>10,88 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>Plastyfik.Zimo-Bet+ -10/1</b>
Kod EAN	<b>5901289360609</b>

### Opis produktu

#### Domieszka przeciwrozowa do betonu i zapraw cementowych (do -12°C)

ZIMOBET to domieszka bezchlorkowa, przyspieszająca wiązanie cementu i twerdnienie betonu. Umożliwia pracę w temp. do -6°C. Praktycznie stosowany jest nawet w temp. do -12°C przy elementach o większej masie betonu i starannym okryciu natychmiast po zabetonowaniu. Jest oceniony pozytywnie w zakresie ochrony zbrojenia. ZIMOBET przyspiesza reakcję hydratacji cementu, dzięki czemu następuje szybsze uwalnianie się ciepła. W okresie powyżej 28 dni obserwuje się dodatkowy przyrost wytrzymałości betonu lub zaprawy. Ponadto domieszka szybko uzyskuje bezpieczną wytrzymałość, chroniąc świeży beton przed zniszczeniem. ZIMOBET to roztwór mieszaniny aminy alifatycznej i soli nieorganicznych o gęstości około 1,29g/cm i pH 7±1. Roztwór ten o barwie słomkowej bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie.

#### Sposób użycia:

ZIMOBET w zależności od oczekiwanego efektu działania, dodaje się równocześnie z wodą zarobową lub bezpośrednio do mieszanki w końcowej fazie mieszania betonu, przeciętnie w ilości od 1% do masy cementu (najczęściej 0,5 kg na 50 kg cementu). W przypadku zgęstnienia mieszanki, w czasie awaryjnego postoju gruszki na budowie, zaleca się upłynnienie betonu Qspeed (dodatkowe mieszanie w gruszce przez kilka minut na szybkich obrotach mieszalnika). Przydatność ZIMOBET do betonu z innymi domieszkami należy każdorazowo potwierdzić badaniami.

*Uwaga!!!*

*Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z instrukcją użytkowania dołączoną do opakowania oraz z środkami bezpieczeństwa / ostrożności określonymi Karcie Charakterystyki Produktu*

#### Dostępne produkty: 1L, 5L