

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/simewood-drew-dach-impregnat-do-wiezby-dachowej-koncentrat-19-1kg-p-911.html>



SIMEWOOD Drew-Dach Impregnat do więźby dachowej Koncentrat 1:9 1kg

Cena brutto	14,51 zł
Cena netto	13,44 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DREW DACH konc.impreg./1
Kod EAN	5901289362702

Opis produktu

Drew-Dach

Impregnat do więźby dachowej – KONCENTRAT

- koncentrat 1/9
- do wgłębnej i powierzchniowej impregnacji: kąpiel, malowanie i natrysk
- impregnuje drewno montowane pod zadaszeniem jak i narażonego na wymywanie
- skuteczny przeciw grzybom powodującym głęboki rozkład drewna, grzybom pleśniowym, glonom oraz insektom
- podczas suszenia zabezpiecza także przed sinizną

Właściwości:

Niewymywalny impregnat do drewna budowlanego przeciw grzybom powodującym głęboki rozkład drewna, grzybom pleśniowym, glonom oraz insektom. Podczas suszenia zabezpiecza także przed sinizną.

Przeznaczenie:

Do wgłębnej i powierzchniowej (kąpiel, malowanie i natrysk) impregnacji drewna montowanego pod zadaszeniem jak i narażonego na wymywanie przeciw grzybom powodującym głęboki rozkład drewna, grzybom pleśniowym, glonom oraz insektom, a podczas suszenia zabezpiecza także przed sinizną.

Sposób użycia:

Przygotować roztwór 10%, po czym nanieść na powierzchnię drewna poprzez (1-2 krotnie) malowanie lub natrysk, bardzo pojęczne jest zastosowanie spryskiwacza ogrodowego. Wilgotność drewna nie powinna być wyższa niż 28%. Chronić przed deszczem przez 48 godzin po zabiegu impregnacji.
Drew-Dach dostępny jest jako impregnat bezbarwny lub w kolorze zielonym i brązowym, na takie kolory barwi drewno zachowując jego fakturę. Barwnik jest tylko wskaźnikiem ułatwiającym malowanie i może ulec wypłukaniu, natomiast impregnat jest niewymywalny. Roztwór roboczy pozostawiony w zbiorniku impregnacyjnym wymieszać ok. 5 min. przed każdym kolejnym użyciem.

Przechowywanie:

Termin przydatności 3 lata od daty produkcji, przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. pomiędzy 5 a 23°C.

Wydajność:

1kg – 17m²
, w zależności od chłonności podłoża

Opakowanie:

butelka 1kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor - SIMEWOOD: bezbarwny , brązowy , zielony