

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/simewood-drew-dach-impregnat-do-wiezby-dachowej-koncentrat-19-5kg-p-912.html>



# SIMEWOOD Drew-Dach Impregnat do więźby dachowej Koncentrat 1:9 5kg

Cena brutto	<b>53,56 zł</b>
Cena netto	<b>49,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>DREW DACH konc.impreg./5</b>
Kod EAN	<b>5901289362733</b>

## Opis produktu

# Drew-Dach

Impregnat do więźby dachowej – KONCENTRAT

- koncentrat 1/9
- do głębokiej i powierzchniowej impregnacji: kąpiel, malowanie i natrysk
- impregnuje drewno montowane pod zadaszaniem jak i narażonego na wymywanie
- skuteczny przeciw grzybom powodującym głęboki rozkład drewna, grzybom pleśniowym, glonom oraz insektom
- podczas suszenia zabezpiecza także przed sinizną.

### Właściwości:

Niewymywalny impregnat do drewna budowlanego przeciw grzybom powodującym głęboki rozkład drewna, grzybom pleśniowym, glonom oraz insektom. Podczas suszenia zabezpiecza także przed sinizną.

### Przeznaczenie:

Do głębokiej i powierzchniowej (kąpiel, malowanie i natrysk) impregnacji drewna montowanego pod zadaszaniem jak i narażonego na wymywanie przeciw grzybom powodującym głęboki rozkład drewna, grzybom pleśniowym, glonom oraz insektom, a podczas suszenia zabezpiecza także przed sinizną.

**Sposób użycia:**

Przygotować roztwór 10%, czyli zawartość 5 kg opakowania **Drew-Dach** rozpuścić w 45 l wody, po czym namieść na powierzchnię drewna poprzez (1-2 krotnie) malowanie lub natrysk, bardzo poręczne jest zastosowanie spryskiwacza ogrodowego. Wilgotność drewna nie powinna być wyższa niż 28%. Chronić przed deszczem przez 48 godzin po zabiegu impregnacji. **Drew-Dach** dostępny jest jako impregnat bezbarwny lub w kolorze zielonym i brązowym, na takie kolory barwi drewno zachowując jego fakturę. Barwnik jest tylko wskaźnikiem ułatwiającym malowanie i może ulec wypłukaniu, natomiast impregnat jest niewymywalny. Roztwór roboczy pozostawiony w zbiorniku impregnacyjnym wymieszać ok. 5 min. przed każdym kolejnym użyciem.

**Przechowywanie:**

Termin przydatności 3 lata od daty produkcji, przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. pomiędzy 5 a 23°C.

**Wydajność:**

1kg – 17m<sup>2</sup>

, w zależności od chłonności podłoża

**Opakowanie:**

kanister 5 kg

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Kolor - SIMEWOOD:** bezbarwny , brązowy , zielony