

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/soudal-eco-fix-universal-klej-montazowy-wodny-plynnny-gwozdz-300ml-p-281.html>



Soudal Eco Fix Universal Klej montażowy wodny płynny gwóźdź 300ml

Cena brutto	19,04 zł
Cena netto	15,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Klej monSOUDAL ECO FIX/310
Kod EAN	5411183034013

Opis produktu

Wodny klej montażowy Eco Fix Universal

Gotowy do użycia klej na bazie wodnej, nie zawierający rozpuszczalników. Wysoka siła spajania i doskonała przyczepność do porowatych podłoży budowlanych za wyjątkiem PP, PE i podłoży bitumicznych. Odporny na wilgoć, po utwardzeniu daje się malować. Zastępuje gwoździe i wkręty.

Zastosowanie:

• klejenie styropianowych paneli izolacyjnych i dekoracyjnych

• klejenie elementów drewnianych: listew, paneli, uchwyty

• klejenie uchwyty, przycisków i osłon kabli

Właściwości:

- Gotowy do użycia klej na bazie wodnej
- Nie zawierający rozpuszczalników.
- Wysoka siła spajania
- Doskonała przyczepność do porowatych podłoży budowlanych za wyjątkiem PP, PE i podłoży bitumicznych.
- Odporny na wilgoć
- Po utwardzeniu daje się malować.
- Zastępuje gwoździe i wkręty.

Sposób użycia:

• podłoże oczyścić z kurzu i tłuszczu, dokładnie osuszyć

• nakład: klej punktowo lub pastami na jedn. z klejonych powierzchni (przyjmując jedną z powierzchni musi być porowata)

• mocno docisnąć aby odfuknąć powietrze

• ostrożnie wytrzeć: spocina od 18 do 24-48 godzinach (w zależności od warunków otoczenia)

- temperatura obróbki: od + 5 °C do + 30 °C

• narzędzia czyste i wodne

Przechowywanie: 12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym

miejscu, w temperaturze od + 5 °C do + 25 °C.

Opakowanie karton 210 ml