

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/styropian-dach-podloga-100-eps-037-p-2410.html>



# Styropian DACH PODŁOGA 100 EPS 037

Dostępność

**Na zamówienie**

Numer katalogowy

**Styropian DACH PODŁ.100 037**

## Opis produktu

### Styropian DACH PODŁOGA 100 EPS 037 Swisspor

Uniwersalny materiał termoizolacyjny swisspor EPS 100 dach podłoga produkowany metodą spieniania polistyrenu, technologicznie cięty gładko lub z frezem.

Produkt przeznaczony do wykonywania izolacji cieplnych w budownictwie.

Dopuszczalne równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. D.2 - 30 kPa, tj. 3,0 t/m<sup>2</sup>

### Zastosowanie:

- nowe i stare budownictwo,
- izolacja cieplna podłóg w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej,
- izolacja cieplna podłóg na gruncie w budownictwie przemysłowym, przy małych i średnich obciążeniach,
- izolacja cieplna podłóg na stropach o sztywnej konstrukcji,
- izolacja cieplna podłóg w systemie ogrzewania podłogowego,
- izolacja cieplna stropów pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi,
- izolacja cieplna stropów zewnętrznych i nad przejazdami,
- izolacja cieplna stropodachów pełnych i wentylowanych,
- izolacja cieplna stropodachów o lekkiej konstrukcji, np. blacha trapezowa,
- izolacja cieplna tarasów i balkonów,
- izolacja cieplna dachów stromych pomiędzy, nad i pod krokiewiami.

### Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163 : 2012)

T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

### Właściwości techniczne

Właściwość

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda_D$

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym

Klasa reakcji na ogień

Wymagania

0,037 [W/mK]

$\geq 100$  kPa

E