

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/styropian-dach-podloga-100-eps-037-p-2410.html>



Styropian DACH PODŁOGA 100 EPS 037

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

Styropian DACH PODŁ.100 037

Opis produktu

Styropian DACH PODŁOGA 100 EPS 037 Swisspor

Uniwersalny materiał termoizolacyjny swisspor EPS 100 dach podłoga produkowany metodą spieniania polistyrenu, technologicznie cięty gładko lub z frezem.

Produkt przeznaczony do wykonywania izolacji cieplnych w budownictwie.

Dopuszczalne równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. D.2 - 30 kPa, tj. 3,0 t/m²

Zastosowanie:

- nowe i stare budownictwo,
- izolacja cieplna podłóg w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej,
- izolacja cieplna podłóg na gruncie w budownictwie przemysłowym, przy małych i średnich obciążeniach,
- izolacja cieplna podłóg na stropach o sztywnej konstrukcji,
- izolacja cieplna podłóg w systemie ogrzewania podłogowego,
- izolacja cieplna stropów pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi,
- izolacja cieplna stropów zewnętrznych i nad przejazdami,
- izolacja cieplna stropodachów pełnych i wentylowanych,
- izolacja cieplna stropodachów o lekkiej konstrukcji, np. blacha trapezowa,
- izolacja cieplna tarasów i balkonów,
- izolacja cieplna dachów stromych pomiędzy, nad i pod krokiewiami.

Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163 : 2012)

T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Właściwości techniczne

Właściwość

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym

Klasa reakcji na ogień

Wymagania

0,037 [W/mK]

≥ 100 kPa

E