

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/styropian-dach-podloga-plus-eps-040-swisspor-p-2403.html>



Styropian DACH PODŁOGA PLUS EPS 040 Swisspor

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Styropian DACH PODŁ.PLUS 040

Opis produktu

Styropian DACH PODŁOGA PLUS EPS 040 Swisspor

Uniwersalny materiał termoizolacyjny swisspor PLUS dach podłoga produkowany metodą spieniania polistyrenu, technologicznie cięty gładko lub z frezem.

Dopuszczalne równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. D.2 - 18 kPa, tj. 1,8 t/m²

Zastosowanie:

- nowe i stare budownictwo,
- izolacja cieplna podłóg, poddaszy, strychów użytkowych i nieużytkowych w budownictwie,
- mieszkalnym i użyteczności publicznej,
- izolacja cieplna podłóg na gruncie przy małych obciążeniach,
- izolacja cieplna stropów pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi,
- izolacja cieplna stropodachów pełnych i wentylowanych,
- izolacja cieplna stropów od spodu metodą lekką moką,
- izolacja cieplna dachów stromych pod i pomiędzy krokwiami.

Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163 : 2012)

T2-L3-W3-Sb5-P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100

Właściwości techniczne:

Właściwość

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym

Klasa reakcji na ogień

Wymagania

0,040 [W/mK]

\geq 60 kPa

E