

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/styropian-dach-podloga-plus-eps-040-swisspor-p-2403.html>



# Styropian DACH PODŁOGA PLUS EPS 040 Swisspor

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>Styropian DACH PODŁ.PLUS 040</b>

## Opis produktu

### Styropian DACH PODŁOGA PLUS EPS 040 Swisspor

Uniwersalny materiał termoizolacyjny swisspor PLUS dach podłoga produkowany metodą spieniania polistyrenu, technologicznie cięty gładko lub z frezem.

Dopuszczalne równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. D.2 - 18 kPa, tj. 1,8 t/m<sup>2</sup>

### Zastosowanie:

- nowe i stare budownictwo,
- izolacja cieplna podłóg, poddaszy, strychów użytkowych i nieużytkowych w budownictwie,
- mieszkalnym i użyteczności publicznej,
- izolacja cieplna podłóg na gruncie przy małych obciążeniach,
- izolacja cieplna stropów pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi,
- izolacja cieplna stropodachów pełnych i wentylowanych,
- izolacja cieplna stropów od spodu metodą lekką moką,
- izolacja cieplna dachów stromych pod i pomiędzy krokwiami.

### Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163 : 2012)

T2-L3-W3-Sb5-P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100

### Właściwości techniczne:

Właściwość

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda_D$

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym

Klasa reakcji na ogień

Wymagania

0,040 [W/mK]

$\geq 60$  kPa

E