

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/styropian-fasada-70-eps-039-swisspor-p-2436.html>

# Styropian FASADA 70 EPS 039 Swisspor

Dostępność

**Dostępny**

Numer katalogowy

**Styropian FASADA 70 EPS 039**

## Opis produktu

### Styropian FASADA 70 EPS 039 Swisspor grubość zamówienia

Swisspor EPS 70 fasada to płyty styropianowe o podwyższonych parametrach technicznych (takich jak wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na naprężenia ściskające, wytrzymałość na rozrywanie). Płyty dedykowane do wymagającego klienta, dlatego też produkcja płyt styropianowych EPS 70 fasada nakłada na producenta konieczność stosowania bardziej rygorystycznych reżimów technologicznych podczas ich produkcji. Technologicznie cięte gładko lub z frezem.

### Zastosowanie:

- izolacja cieplna ścian metodą "lekką mokrą" ETICS, BSO lub "lekką suchą",
- izolacja cieplna ścian warstwowych, ścian szkieletowych,
- izolacja cieplna podłóg na legarach, wewnętrznych ścianek działowych,
- izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży i innych miejsc narażonych na powstanie mostków cieplnych,
- izolacja cieplna stropów od spodu przy metodzie lekkiej mokrej,
- izolacja cieplna szczeliny dylatacyjnej ścian zewnętrznych,
- izolacja cieplna dachów stromych między krokiewiami.

### Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163 : 2012)

T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100-MU40

### Właściwości techniczne:

Właściwość	Wymagania
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D$	0,039 [W/mK]
Wytrzymałość na rozciąganie	100 KPa
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym	$\geq 70$ kPa
Klasa reakcji na ogień	E

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Grubość - styropian:** 10 cm , 15 cm , 5 cm