

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/styropian-fasada-lambda-grafit-plus-eps-033-p-2589.html>



Styropian FASADA LAMBDA Grafit PLUS EPS 033

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	Styropian FASADA LAMBDA Grafit PLUS EPS 033

Opis produktu

Styropian FASADA LAMBDA Grafit PLUS EPS 033 grubość zamówienia

Swisspor LAMBDA PLUS fasada swoje wyjątkowe parametry zawdzięcza stosowanemu do produkcji surowcowi z zawartością grafitu, który nadaje płytom ciemniejszy kolor i lepszą izolacyjność, cięty gładko lub z frezem.

Zastosowanie:

- izolacja cieplna obiektów, gdzie ze względów architektonicznych wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej przy zachowaniu odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła U,
- izolacja cieplna ścian metodą "lekką mokrą" ETICS, BSO lub "lekką suchą",
- izolacja cieplna loggi, balkonów,
- izolacja cieplna ścian warstwowych, ścian szkieletowych,
- izolacja cieplna podłóg na legarach,
- izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży i innych miejsc narażonych na powstanie mostków cieplnych,
- izolacja cieplna dachów stromych między i pod krokiewiami.

Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163 : 2012)

T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

Właściwości techniczne:

Właściwość

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D

Wytrzymałość na rozciąganie

Klasa reakcji na ogień

Wymagania

0,033 [W/mK]

80 kPa

E