


Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/styropian-fasada-lambda-grafit-stabil-p-2590.html>



Styropian FASADA LAMBDA Grafit Stabil

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

Styropian FASADA LAMBDA Grafit Stabil

Opis produktu

Styropian FASADA LAMBDA Stabil grubość zamówienia

Swisspor LAMBDA Stabil fasada swoje wyjątkowe parametry zawdzięcza stosowanemu do produkcji surowcowi z zawartością grafitu, który nadaje płytom ciemniejszy kolor i lepszą izolacyjność, cięty gładko lub z frezem. Produkt dedykowany dla budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

Zastosowanie:

- izolacja cieplna obiektów, gdzie ze względów architektonicznych wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej przy zachowaniu odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła U,
- izolacja cieplna ścian metodą "lekką mokrą" ETICS, BSO lub "lekką suchą",
- izolacja cieplna loggi, balkonów,
- izolacja cieplna ścian warstwowych, ścian szkieletowych,
- izolacja cieplna podłóg na legarach,
- izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży i innych miejsc narażonych na powstanie mostków cieplnych,
- izolacja cieplna dachów stromych między i pod krokiewiami.

Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163 : 2012)

T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Właściwości techniczne:

Właściwość

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D

Wytrzymałość na rozciąganie

Klasa reakcji na ogień

Wymagania

0,031 [W/mK]

100 kPa

E