


Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/styropian-fasada-lambda-grafit-stabil-p-2590.html>



# Styropian FASADA LAMBDA Grafit Stabil

Dostępność

**Na zamówienie**

Numer katalogowy

**Styropian FASADA LAMBDA Grafit Stabil**

## Opis produktu

### Styropian FASADA LAMBDA Stabil grubość zamówienia

Swisspor LAMBDA Stabil fasada swoje wyjątkowe parametry zawdzięcza stosowanemu do produkcji surowcowi z zawartością grafitu, który nadaje płytom ciemniejszy kolor i lepszą izolacyjność, cięty gładko lub z frezem. Produkt dedykowany dla budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

### Zastosowanie:

- izolacja cieplna obiektów, gdzie ze względów architektonicznych wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej przy zachowaniu odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła U,
- izolacja cieplna ścian metodą "lekką mokrą" ETICS, BSO lub "lekką suchą",
- izolacja cieplna loggi, balkonów,
- izolacja cieplna ścian warstwowych, ścian szkieletowych,
- izolacja cieplna podłóg na legarach,
- izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży i innych miejsc narażonych na powstanie mostków cieplnych,
- izolacja cieplna dachów stromych między i pod krokiewiami.

### Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163 : 2012)

T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

### Właściwości techniczne:

Właściwość

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda_D$

Wytrzymałość na rozciąganie

Klasa reakcji na ogień

Wymagania

0,031 [W/mK]

100 kPa

E