

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/styropian-fasada-lambda-max-dach-podloga-grafit-max-eps-031-p-2404.html>



Styropian FASADA LAMBDA MAX dach podłoga Grafit MAX EPS 031

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

**Styropian FASADA LAMBDA Grafit MAX EPS
031**

Opis produktu

Styropian FASADA LAMBDA Grafit MAX EPS 031 grubość zamówienia

Swisspor LAMBDA MAX fasada swoje wyjątkowe parametry zawdzięcza stosowanemu do produkcji surowcowi z zawartością grafitu, który nadaje płytom ciemniejszy kolor i lepszą izolacyjność, cięty gładko lub z frezem.

Zastosowanie:

- izolacja cieplna obiektów, gdzie ze względów architektonicznych wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej przy zachowaniu odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła U,
- izolacja cieplna ścian metodą "lekką mokrą" ETICS, BSO lub "lekką suchą",
- izolacja cieplna loggi, balkonów,
- izolacja cieplna ścian warstwowych, ścian szkieletowych,
- izolacja cieplna podłóg na legarach,
- izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży i innych miejsc narażonych na powstanie mostków cieplnych,
- izolacja cieplna dachów stromych między i pod krokiewiami.

Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163 : 2012)

T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Właściwości techniczne

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D
Wytrzymałość na rozciąganie
Klasa reakcji na ogień

0,031 [W/mK]
100 KPa
E