


Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/styropian-fasada-lambda-plus-032-p-2938.html>



Styropian FASADA LAMBDA PLUS 032

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

LAMBDA PLUS fasada

Swisspor LAMBDA PLUS fasada swoje wyjątkowe parametry zawdzięcza stosowanemu do produkcji surowcowi z zawartością grafitu, który nadaje płytom ciemniejszy kolor i lepszą izolacyjność.

Zastosowanie:

- izolacja cieplna obiektów, gdzie ze względów architektonicznych wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej przy zachowaniu odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła U,
- izolacja cieplna ścian metodą "lekką mokrą" ETICS, BSO lub "lekką suchą",
- izolacja cieplna loggi, balkonów,
- izolacja cieplna ścian warstwowych, ścian szkieletowych,
- izolacja cieplna podłóg na legarach,
- izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży i innych miejsc narażonych na powstanie mostków cieplnych,
- izolacja cieplna dachów stromych między i pod krokiewiami.

Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163: 2012+A1:2015)

T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

Parametry techniczne:

Właściwość

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D

Wytrzymałość na rozciąganie

Klasa reakcji na ogień

Wymagania

$\leq 0,032$ [W/mK]

≤ 80 [kPa]

E