

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/styropian-fasada-max-eps-040-swisspor-p-2406.html>

Styropian FASADA MAX EPS 040 Swisspor

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

Styropian FASADA MAX 040

Opis produktu

Styropian FASADA MAX EPS 040 Swisspor

Swisspor MAX fasada to płyty styropianowe produkowane metodą spieniania polistyrenu, technologicznie cięty, gładki lub z frezem.

Zastosowanie:

- izolacja cieplna ścian metodą "lekką mokrą" ETICS, BSO lub "lekką suchą",
- izolacja cieplna ścian warstwowych, ścian szkieletowych,
- izolacja cieplna podłóg na legarach, wewnętrznych ścianek działowych,
- izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży i innych miejsc narażonych na powstanie mostków cieplnych,
- izolacja cieplna stropów od spodu przy metodzie lekkiej mokrej,
- izolacja cieplna szczeliny dylatacyjnej ścian zewnętrznych,
- izolacja cieplna dachów stromych między krokiewiami.

Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163 : 2012)

T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100-MU40

Właściwości techniczne:

Właściwość

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D

Wytrzymałość na rozciąganie

Klasa reakcji na ogień

Wymagania

0,040[W/mK]

100 KPa

E

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Grubość - styropian: 10 cm , 15 cm , 5 cm