

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/styropian-hydro-plus-eps-038-swisspor-p-2602.html>



# Styropian HYDRO PLUS EPS 038 Swisspor

Dostępność

**Na zamówienie**

Numer katalogowy

**Styropian HYDRO PLUS 038**

## Opis produktu

### Styropian HYDRO PLUS EPS 038 Swisspor

Swisspor HYDRO plus to płyty z polistyrenu ekspandowanego produkowane w technologii indywidualnego wtrysku do formy (agregatowej). Dzięki takiej technologii, struktura spienionych granulek nie jest naruszona, co w konsekwencji zmniejsza nam chłonność wody.

Dopuszczalne równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. D.2 - 30 kPa, tj. 3,0 t/m<sup>2</sup>

### Zastosowanie:

- izolacja cieplna fundamentów do 3,5 m głębokości,
- izolacja cieplna ścian piwnic,
- izolacja cieplna cokołów w systemie BSO,
- izolacja cieplna ścian, stropów, podłóg w pomieszczeniach wilgotnych,
- izolacja cieplna podłóg na gruncie,
- izolacja cieplna dachów płaskich.

### Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163 : 2012)

T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100 - DS(N)2-DS(70,-)1 -DLT(1)5-WL(T)1-WD(V)2

### Właściwości techniczne

Właściwość	Wymagania
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D$	0,038 [W/mK]
Napężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym	$\geq 100$ kPa
Poziom nasiąkliwości wody przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniu	$\leq 1\%$
poziom absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji:	$\leq 2\%$
Klasa reakcji na ogień	E

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Grubość - styropian:** 2 cm , 3 cm , 4 cm , 1 cm , 5 cm