

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/styropian-parking-eps-035-swisspor-p-2598.html>



# Styropian PARKING EPS 035 Swisspor

Dostępność

**Na zamówienie**

Numer katalogowy

**Styropian PARKING 035**

## Opis produktu

### Styropian PARKING EPS 035 Swisspor

Uniwersalny materiał termoizolacyjny swisspor parking produkowany metodą spieniania polistyrenu, technologicznie cięty gładko lub z frezem.

Dopuszczalne równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. D.2 - 45 kPa, tj. 4,5 t/m<sup>2</sup>

### Zastosowanie:

- nowe i stare budownictwo,
- izolacja cieplna podłóg w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej,
- izolacja cieplna w miejscach o większych obciążeniach mechanicznych,
- izolacja cieplna cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (metoda lekka-mokra),
- izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną,
- izolacja cieplna podłóg na gruncie,
- izolacja cieplna dachów stromych na konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką,
- izolacja cieplna dachów płaskich,
- wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków mostowych i innych
- konstrukcji inżynierskich,
- warstwa chroniąca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych.

### Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163 : 2012)

T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

### Właściwości techniczne:

Właściwość

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda_D$

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym

Klasa reakcji na ogień

Wymagania

0,035 [W/mK]

$\geq 150$  kPa

E