

Link do produktu: <http://www.e-budowlane.com.pl/welna-isopanel-0-36-p-2612.html>



Wełna Isopanel 0,36

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

Wełna Isopanel 0,36

Opis produktu

Wełna Isopanel 0,36

Płyty z wełny mineralnej jako produkty naturalne, nieorganiczne otrzymywane są w wyniku stopienia skał - bazalt, gabbro. Stanowią doskonałą izolację termiczną i akustyczną oraz gwarantują wysoką odporność ogniową.

Zastosowanie:

- Płyty z wełny mineralnej stosowane na zewnątrz i wewnątrz obiektów budowlanych do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej:
 1. ścian zewnętrznych ocieplanych metodą "lekką-mokrą" w tzw. bezspoinowych systemach ociepleń (BSO),
 2. jako izolacja akustyczna w ekranach akustycznych,
 3. jako izolacja termiczna w systemach kominowych.

Parametry:

- znakomite właściwości mechaniczne,
- niepalne (doskonale spełniają rolę zabezpieczenia przeciwpożarowego),
- hydrofobizowane (nie chłoną wilgoci),
- łatwe w obróbce i montażu,
- stosując razem z płytą wierzchnią skutecznie unika się powstawania mostków termicznych,
- zapewniają odpowiedni komfort cieplny.

Typy płyt		ISOPANEL		
Kod wyrobu (oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości wyrobu)		MW-EN 13162-T4-DS(TH)-TR10-PL(5)250-W S-CS(10)30-MU1-WL(P)		
Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN 13162	Metoda badania	Jednostka miary	Poziomy lub tolerancje Kody klas lub poziomów	Wartości
Długość (klasa tolerancji PN-EN 822 wymiarów)		[%]	[-]	± 2
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów)		[%]	[-]	±1,5